

製品型番: RPB(15)

基盤長さ+8 mm

16

17.4

15.6

φ4

φ16

基盤長さ 90 mmの倍数

電線1000mm付

1

8

16

17.4

エンドプレート

電線を下から出す製造も可能

*1)マグネット式も可

*1)マグネット

No.	部品名	材質	作成	項目	仕様	単位	
1	フレーム(ヒートシンク)	アルミニウム	犬丸	色	2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 5500	K	
2	LED実装基盤	FR-4		サイズ	(L)xxx(*1) x (W)16 x (T)17.4	mm	
3	カバー	アクリル		消費電力	(*1)下表参照	W	
4	マグネット	ネオジウム		入力電圧	24	DCV	
5				発光角度		°	
6				防水規格	屋内仕様品	—	
7				LEDランプ数量	(*1)下表参照	pc	
8							
9							
10					その他	ブラケット固定	

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

長さ(L)	98	188	278	368	458	548	638	728	818	908	998	1088	1178	1268
消費電力	1.36	2.72	4.08	5.44	6.8	8.16	9.52	10.88	12.24	13.6	14.96	16.32	17.68	19.04
LEDランプ数量	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84
長さ(L)	1358	1448	1538											
消費電力	20.4	21.76	23.12											
LEDランプ数量	90	96	102											

・取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 - 取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因になります。 ・製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。 ・この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用ください。火災、感電、破損の原因となります。	・この商品は一般屋内専用商品です。振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。 ・周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。 ・灯具の埋込や狭小密閉箇所では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。
---	---

商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。汚れ部分を軽くふき取ってください。 水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。	*1)商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。 *2)LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。 使用環境等により寿命が短くなる場合があります。 寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。 *3)保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。 お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。 *4)保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)
--	--

製品名 RPB(15) 保証期間 1年間
 出荷日 *出荷日より

株式会社ひかり
 住所: 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F ☎06-6732-9140

第三角法 (单位:mm)